



Pasión por la Calidad

BARNIZ PICASSO

Technical Brochure

Tipo de Pintura VINILOS Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto elaborado con resinas de muy buena calidad haciéndolo barniz sintético transparente de fácil aplicación, excelente dureza, adherencia y flexibilidad para proporcionar a las superficies donde se aplica una máxima protección. Proporciona una película Mate o Brillante, según sea el caso, de excelente durabilidad, retención de brillo y resistencia al rayado.

Su formulación lo hace un producto recomendado para ser usado para proteger y decorar superficies madera en ambientes interiores y exteriores (que no estén expuestas a la luz directa del sol). No se recomienda su uso sobre superficies expuestas a la humedad o a la abrasión. Se recomienda para ser usado en techos, puertas, zócalos, columnas, muebles y superficies de madera en general

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Pintura Alquídica que posee dentro de sus principales características y beneficios para el Usuario los siguientes:

:

- * Producto de alto rendimiento y durabilidad.
- * Permite ser tinteado.
- * Ofrece alta protección a las superficies donde se aplica
- * Fácil aplicación



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

- MADERAS NUEVAS: lijar muy bien la superficie (usando lija N° 180) en el sentido de las vetas de la madera. Luego elimine completamente el polvillo generado
- REPINTE DE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA: se debe remover completamente la pintura deteriorada o mal adherida, mediante el lijado o mediante la aplicación de Removedor de Pintura Picasso dejándolo actuar por un lapso de 10 minutos, antes de remover la pintura mal adherida. El removedor aplicado debe ser eliminado completamente antes de aplicar el barniz
- REPINTE DE SUPERFICIES CON PINTURA NO DETERIORADA: lije la superficie con Lija N° 360 y elimine el polvillo suelto dejando la superficie completamente limpia.

Aplicación del Producto:

- El producto se debe mezclar bien antes de aplicar hasta lograr su completa homogenización. En el caso del Barniz mate, por su contenido de carga mateante, se puede presentar sedimentación por lo cual se debe mezclar periódicamente el producto durante su aplicación, a fin de mantener la homogeneidad del mismo
- La Producto diseñado para ser aplicado a pistola, brocha y rodillo.
- La dilución a realizar se debe hacer según el método de aplicación (los valores indicados representan la recomendación dada por el fabricante, sin embargo, los valores exactos deben ser determinados directamente por el usuario) :
 - A Brocha o Rodillo: No se recomienda la dilución del producto
 - A Pistola Convencional: cada galón de Barniz Picasso diluirlo máximo con 15% de Xilol



Pasión por la Calidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: (95-98) KU
- * Densidad, Kg/Gal : 3,20-3,40
- * Secamiento entre manos: (4-6) horas
- * Secamiento duro 24 horas
- * Rendimiento Teórico: (40-45) m²/gal (a 1 Mils EPS)

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: ENERO-2.018